

DATOS DEL PRODUCTO

DURO-POLISH STRIPPER

Nueva generación, stripper a base de agua especialmente diseñado para la eliminación de DURO-POLISH.



VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE



DURO-POLISH STRIPPER

CÓMO FUNCIONA

DURO-POLISH STRIPPER es un separador de suelo único diseñado especialmente para quitar polaco de polímero sintético DURO-POLISH. DURO-POLISH STRIPPER químicamente “descomprime” la molécula polimérica DURO-POLISH, permitiendo que sea eliminada rápida y fácilmente de la superficie del suelo.

APLICACIONES

- ◆ Para uso en cualquier sustrato que haya sido previamente tratado con DURO-POLISH.

VENTAJAS

- ◆ Basado en agua.
- ◆ 100% biodegradable.
- ◆ Poco olor.
- ◆ Se puede diluir con agua.
- ◆ Volverá el hormigón a su aspecto original antes de la aplicación de DURO-POLISH.

▲ PRECAUCIONES ▲

- ◆ Proteger del congelamiento. Si se deja congelar, el envase del producto puede romperse y la estabilidad de la emulsión de este producto puede verse afectada, haciendo difícil mantener el producto mezclado durante la aplicación. No se debe utilizar el producto sospechoso de congelación.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de “USO POR” indicada en el embalaje del producto. No utilice el producto caducado. El uso de un producto caducado puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la documentación actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin

embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y Condiciones de uso.

- ◆ Puede ser diluido con agua antes del uso. Diluir 1 parte de DURO-POLISH STRIPPER en volumen con 2-3 partes de volumen de agua (la proporción de dilución real se determinará mediante las aplicaciones de ensayo en el emplazamiento). Por lo general, la aplicación ligera de DURO-POLISH puede eliminarse utilizando una proporción de dilución de 1 parte DURO-POLISH STRIPPER a 3 partes de agua. Las aplicaciones de varias capas pesadas de DURO-POLISH pueden requerir el uso de DURO-POLISH STRIPPER sin dilución.
- ◆ Mezclar bien antes de usar.
- ◆ Aplique con una fregona, una máquina de lavado de pisos o un pulverizador manual de baja presión, como el NOX-CRETE PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER.
- ◆ Después de la aplicación en el suelo, fregue con una máquina de limpieza de piso usando 3M Black Stripper Pad 7200 o 3M Black High Productivity Stripper Pad 7300.
- ◆ Enjuague con agua limpia. Riegue seco.

DATOS TÉCNICOS

Color	Colorless
Clarity	Clear
Odor	Slight ammonia smell
Bulk Density	8.34 lbs / gal (1.0 kg / L)

EMBALAJE

Empaquetado en jarras de 1 gal (3.8 L) y cubetas de 5 gal (19 L).

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de “USO POR” indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DURO-POLISH STRIPPER

Floor Polish Remover



chemical solutions to concrete problems

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.