

NOX-CRETE PACFORM

Wall panel edgeform for precast and tilt-up.

COMMENT ÇA MARCHE

NOX-CRETE PACFORM est un profilé de placage stratifié non structurel de haute précision (LVL) qui est scellé en usine avec un revêtement acrylique protecteur à haute teneur en solides afin d'éliminer le gonflement des bords et d'empêcher la migration du sucre du bois. Nos contours LVL permettent de gagner du temps, de réduire le gaspillage, de réduire les coûts et de rester uniformes et fidèles après plusieurs coulées.

APPLICATIONS

- ◆ A utiliser comme profil de paroi pour la construction préfabriquée et inclinable.

AVANTAGES

- ◆ Droit et vrai - ne se déformera pas, même après plusieurs utilisations.
- ◆ Disponible dans des largeurs personnalisées allant jusqu'à 13,25 po (33,7 cm) et des largeurs de commandes spéciales allant jusqu'à 48 po (122 cm).
- ◆ Élimine le besoin d'empiler des formes de largeur plus petite.
- ◆ Les longueurs de 16 pi (4,9 m) permettent un alignement rapide avec moins d'épissures.
- ◆ Plus fort - nécessite jusqu'à 40% moins de contreventement par rapport au contreplaqué de 3/4 pouces et certains types de bois de construction.
- ◆ 10 réutilisations sont typiques et jusqu'à 20 réutilisations sont possibles.
- ◆ Surplombe considérablement le bois de construction de dimensions, le bois de placage stratifié traditionnel (LVL) et le bois lamellé-collé (LSL).
- ◆ Réduit les coûts de matériel et le gaspillage sur le chantier.
- ◆ La face et le dos sont composés de placage de qualité «C» sans fentes et sans nœuds ouverts.
- ◆ Poids plus léger comparé au bois de construction vert (humide) et au bois lamellé-collé (LSL).
- ◆ Élimine le besoin de trier et d'éliminer.
- ◆ Conçu spécifiquement pour la production de panneaux de murs inclinés et préfabriqués.
- ◆ Compatible avec les chanfreins en PVC extrudé Clean Line Reveal de Nox-Crete et les brise-lames SILCOSEAL à base d'eau.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- ◆ Pour de meilleurs résultats, nous recommandons les agents de démoulage à base d'eau chimiquement actifs Nox-Crete et les cassants de liaison.
- ◆ Non recommandé pour une utilisation avec des colles à base de solvant ou des agents de démoulage.

DÉCAPAGE

- ◆ Des procédures de décapage et de manipulation adéquates prolongeront la durée de vie du produit. Les coins en bois sont recommandés pour décaper les panneaux plutôt que les outils en métal. Protégez les bords de la forme contre l'abrasion inutile.

NETTOYAGE DE FORMULAIRE

- ◆ Peu de temps après l'enlèvement, les formulaires doivent être inspectés pour déceler toute trace d'usure, nettoyés, réparés et retraités avec un agent de démoulage à base d'eau Nox-Crete chimiquement réactif ou un brise-amorce avant d'être réutilisés. Un coin de bois dur est préférable à des brosses métalliques lors du nettoyage des formulaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Thickness	1.25 in (317 mm)
Length	16 ft (4.9 m)
Widths	2½ in to 13¼ in (5.7 cm to 33.7 cm)
Custom Sizes	Please Inquire

EMBALLAGE

PacForm est disponible en paquets dont la quantité varie en fonction de la largeur. Des couvercles de protection contre les intempéries sont disponibles.

MANUTENTION / STOCKAGE

Pour une durée de vie maximale, PacForm doit être stocké à l'abri du soleil et de la pluie ou recouvert de manière lâche pour permettre la circulation sans accumulation de chaleur et / ou d'humidité. Utilisez des autocollants en bois ou en plastique assez épais pour garder les produits loin de l'humidité du sol, y compris la neige. Gardez la forme Pac loin des zones d'eau stagnante et de la circulation dense.

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus de ses bureaux à Omaha, au Nebraska, Nox-Crete Products Group possède des bureaux régionaux et des centres de distribution dans les principaux marchés du monde. Pour obtenir des informations sur la source ou la technique, appelez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LISEZ ATTENTIVEMENT
CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE propose ce produit à la vente sous réserve, et l'Acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente et de garantie limitée suivantes qui ne peuvent être modifiées que par accord écrit d'un dirigeant dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de ou pour NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une quelconque garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit lors de l'achat était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, lorsqu'il est utilisé, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE ne donne AUCUNE AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. NOX-CRETE ne sera en aucun cas responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation d'aucune sorte ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages sont réclamés.

RISQUES INHÉRENTS

NOX-CRETE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS L'APPLICATION DE L'ACHETEUR. ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.



chemical solutions to concrete problems

Updated 05/10/18. This version supersedes all previous versions.