

## NOX-CRETE PACFORM

Forma de borde del panel de pared para prefabricado e inclinación hacia arriba.

### CÓMO FUNCIONA

NOX-CRETE PACFORM es una estructura de madera de chapa laminada no estructural (LVL) diseñada con precisión y sellada de fábrica con un recubrimiento acrílico protector de alto contenido de sólidos, horneado, para eliminar la hinchazón del borde y evitar la migración del azúcar de la madera. Nuestras formas de borde LVL ahorran tiempo, reducen el desperdicio, reducen los costos y permanecen uniformemente planos y verdaderos después de múltiples vertidos.

### APLICACIONES

- ◆ Para ser utilizado como una forma de borde del panel de pared para la construcción prefabricada e inclinada.

### VENTAJAS

- ◆ Directo y verdadero: no se deformará, incluso después de múltiples usos.
- ◆ Disponible en anchos personalizados de hasta 13.25 in (33.7 cm) y anchos de pedido especiales de hasta 48 in (122 cm).
- ◆ Elimina la necesidad de apilar formas de ancho más pequeñas.
- ◆ Las longitudes de 16 pies (4,9 m) permiten una alineación rápida con menos empalmes.
- ◆ Más fuerte: requiere hasta un 40% menos de arriostramiento en comparación con la madera contrachapada de ¾ de pulgada y algunos tipos de madera dimensional.
- ◆ 10 reutilizaciones son típicas y son posibles hasta 20 reutilizaciones.
- ◆ Supera sustancialmente la madera dimensional, madera de chapa laminada tradicional (LVL) y madera laminada de filamentos (LSL).
- ◆ Reduce los costos de materiales y el desperdicio en el lugar de trabajo.
- ◆ La cara y la espalda están compuestas de chapa de grado "C" sin divisiones ni nudos abiertos.
- ◆ Menor peso en comparación con la madera dimensional verde (húmeda) y la madera laminada de filamentos (LSL).
- ◆ Elimina la necesidad de clasificar y sacrificar.
- ◆ Diseñado específicamente para la producción de paneles de pared prefabricados e inclinados.
- ◆ Compatible con los productos de chaflán de PVC extruido Clean Line Revex de Nox-Crete y con los aglutinantes a base de agua SILCOSEAL.

### ⚠ PRECAUCIONES ⚠

- ◆ For best results, we recommend Nox-Crete chemically active water-based form release agents and bondbreakers.
- ◆ Not recommended for use with solvent-based bondbreakers or form release agents.

### PELAR

- ◆ Proper form stripping and handling procedures will prolong the life of the product. Wood wedges are recommended for stripping panels rather than metal tools. Protect form edges from unnecessary abrasion.

### LIMPIEZA DE FORMULA

- ◆ Poco después de la extracción, los formularios deben inspeccionarse para detectar su desgaste, limpiarse, repararse y retirarse con un agente de liberación química o rompedor de enlaces Nox-Crete a base de agua antes de su reutilización. Se prefiere una cuña de madera dura sobre los cepillos de alambre cuando se limpian las formas.

### DATOS TÉCNICOS

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Thickness    | 1.25 in (317 mm)                    |
| Length       | 16 ft (4.9 m)                       |
| Widths       | 2½ in to 13¾ in (5.7 cm to 33.7 cm) |
| Custom Sizes | Please Inquire                      |

### EMBALAJE

PacForm viene en paquetes que varían en cantidad dependiendo del ancho. Las cubiertas protectoras a prueba de agua están disponibles.

### MANIPULACIÓN / ALMACENAMIENTO

Para una vida útil máxima, PacForm debe almacenarse fuera del sol y de la lluvia o cubrirse sin apretar para permitir la circulación sin acumulación de calor y / o humedad. Use pegatinas de madera o plástico lo suficientemente gruesas como para mantener los productos lejos de la humedad del suelo, incluida la nieve. Mantenga Pac Form lejos de áreas con agua estancada y tráfico pesado.

### DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, Nox-Crete Products Group mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

### GARANTÍA LIMITADA

#### AVISO-LEER DETENIDAMENTE CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y se considera que el Comprador y todos los usuarios han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que solo pueden modificarse mediante acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de o para NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

#### LIMITACIÓN DE GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto, cuando se lo compró estaba defectuoso y estaba dentro del período de uso indicado en el envase o la caja de cartón, cuando se lo utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable por daños especiales, indirectos o consecuentes como resultado del uso o manejo del producto y ningún reclamo de ningún tipo será mayor en monto que el precio de compra del producto por el cual se reclaman daños.

#### RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO AL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE QUE SEA APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

Updated 05/10/18. This version supersedes all previous versions.