

DONNÉES DU PRODUIT

BIO-CLEAN PLUS


Produits de consommation conformes, concentrés, biodégradables, décapants au béton à base d'agrumes. décapants au béton à base d'agrumes.

DOIT DILUER AVANT USEL'UTILISATION



**VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE**

Bio-Clean Plus



COMMENT ÇA MARCHE

BIO-CLEAN PLUS est un décapant à base d'agrumes puissant et diluable à l'eau qui pénètre profondément les surfaces de plancher et de mur en béton pour éliminer efficacement et en toute sécurité la plupart des produits de cure, cassures, peintures et revêtements.

APPLICATIONS

- ◆ Utilisez sur les surfaces de sol et de mur en béton intérieur ou extérieur existantes et existantes.
- ◆ Utiliser pour retirer / retirer le résidu de résistant ou le durcissement des résidus avant l'application d'autres traitements au sol ou à la paroi, des revêtements ou des revêtements.
- ◆ Également utilisé pour enlever / enlever les peintures et les revêtements de plancher disgracieux, rayés ou usés.

AVANTAGES

- ◆ La formule d'action rapide élimine rapidement et efficacement les composés de durcissement, les briseurs de béton inclinés, les peintures et les revêtements des panneaux de sol et de panneaux de béton.
- ◆ La formule concentrée peut être diluée économiquement avec de l'eau selon des besoins spécifiques.
- ◆ 100% biodégradable, non toxique, plus sûr et plus efficace que les autres décapants conventionnels à base de solvants.
- ◆ Une haute solvabilité et une formulation à séchage lent garantissent une pénétration profonde et une élimination complète de tous les résidus de revêtement.
- ◆ Senteur fraîche d'agrumes et de pin.

▲ PRÉCAUTIONS ▲

- ◆ BIO-CLEAN PLUS doit être dilué au minimum de 2:1 (2 parties de BIO-CLEAN PLUS à 1 partie d'eau) pour se conformer aux exigences de COV des produits de consommation pour décapant ou décapant en Californie, Utah, LADCO, OTC et Canada Districts d'air pur.
- ◆ Ne pas appliquer sur la composition ou la tuile résiliente.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface peinte, à moins que la

surface peinte ne soit dépouillée.

- ◆ Ne pas utiliser en présence de produits alimentaires ouverts.
- ◆ Protégez toutes les zones adjacentes pour ne pas recevoir BIO-CLEAN PLUS à partir d'éclaboussures accidentelles.
- ◆ Protégez-vous du gel. En cas de gel, l'emballage du produit peut se rompre et la stabilité de l'émulsion de ce produit peut être affectée, ce qui rend difficile le maintien du produit lors de l'application. Le produit soupçonné de congélation ne devrait pas être utilisé.
- ◆ Vérifiez que le produit se trouve dans la date "UTILISATION" indiquée sur l'emballage du produit. Ne pas utiliser le produit expiré. L'utilisation du produit expiré peut entraîner une mauvaise performance du produit ou une défaillance.
- ◆ Les résidus usés de BIO-CLEAN PLUS peuvent être dangereux et doivent être éliminés conformément à toutes les réglementations environnementales locales, étatiques, provinciales et fédérales. Ne pas laisser les résidus usés BIO-CLEAN PLUS ou BIO-CLEAN PLUS pénétrer dans les égouts pluviaux ou les cours d'eau.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez la documentation du produit, les étiquettes et les fiches techniques de sécurité du fabricant et vérifiez en profondeur avant l'utilisation du produit.
- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, une application de test de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation de l'échelle de terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliquées de manière satisfaisante et atteindront l'apparence souhaitée et le rendement prévu Conditions d'utilisation.
- ◆ Après avoir décapé avec le BIO-CLEAN PLUS, laissez le temps suffisant pour que la surface nettoyée sèche

BIO-CLEAN PLUS

Floor Coating Stripper

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

complètement avant de recouvrir ou de recouvrir le sol. Généralement, un minimum de 24 à 48 heures est recommandé, en fonction de la température ambiante, de la ventilation et des niveaux d'humidité.

DISJONCTEUR À JOINT BASCULANT, AGENT DE MÛRISSEMENT ET RETRAIT DU REVÊTEMENT DE SOL

- ◆ Diluer BIO-CLEAN PLUS 1:1 avec de l'eau pour éliminer les revêtements lourds. Pour éliminer les revêtements plus légers, un taux de dilution de 1:3 ou 1:4 avec de l'eau est généralement suffisant.
- ◆ Appliquer uniformément par pulvérisateur ou par une machine à plancher automatique à un taux d'application de 200-300 sf / gal (5-7,5 sm / L).
- ◆ Laisser le produit fonctionner pendant 20 à 30 minutes tout en frottant agressivement la surface du plancher avec une machine à plancher automatique équipée de brosses de nettoyage en nylon.
- ◆ Faire sauter la surface et rincer abondamment avec de l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Density	7,6 lbs/gal (910 g/L)
Color	Orange
Odor	Senteur fraîche d'agrumes et de pin
Flash Point	117° F / 47° C PMCC
Viscosity	30,0 sec @100° Z-1
Water Soluble	Yes
% VOC	<50% when diluted min. 2:1 with water

EMBALLAGE

Le produit est emballé dans des piles de 1 gal (3,8 L), des batteries de 5 gal (19 L) et 55 gal (208 L).

DURÉE DE CONSERVATION

La durée de conservation est d'un an. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de température entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.