

DATOS DEL PRODUCTO

DECO-PEEL

Sistema de dos componentes que incorpora una manta especialmente diseñada con un separador biodegradable diseñado para quitar los selladores de acrílico usados en la mayoría de los tipos de superficies decorativas de hormigón.



VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE

DECO-PEEL

USEPA	CARB-SCM	SCAQMD	LADCO, OTC	UT-R307, CO	MCAQD	CT, MD, DE, D.C.	CANADA
■	□	□	□	□	■	□	■

DECO-PEEL CPC

- ◆ La fórmula de acción rápida es típicamente seca y lista para despegar las mantas dentro de 2-4 horas a 72° F (22° C).
- ◆ La viscosidad delgada de DECO-PEEL hace que sea fácil aplicar el rollo y saturar las tiras de manta.
- ◆ DECO-PEEL no contiene ningún tipo de disolvente cancerígeno, como el cloruro de metileno o cualquier disolvente aromático, tal como xileno o tolueno, y no contiene ningún material altamente alcalino o corrosivo.
- ◆ DECO-PEEL es biodegradable.
- ◆ Green-Engineered™ - mejor para la salud y el medio ambiente.
- ◆ Dos versiones para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales de VOC para productos de consumo.

CÓMO FUNCIONA

DECO-PEEL simplifies the removal of decorative acrylic sealers. It uses engineered fabric strips saturated with a blend of powerful, environmentally friendly solvents that penetrate and soften decorative acrylic sealers. DECO-PEEL solvents dissolve the worn acrylic sealer and evaporate from the surface as the acrylic resin absorbs and dries into the fabric blanket, which can then be easily peeled up and discarded. Decorative concrete surfaces are restored back to their original unsealed condition, allowing for the reapplication of a fresh coat of sealer.

APLICACIONES

- ◆ Ideal para usar en ambientes que requieren extrema precaución o cuidado para proteger las superficies circundantes, tales como cubiertas de piscina, en o cerca de paisajismo, revestimiento de la casa, etc.
- ◆ Utilizar sobre hormigón decorativo estampado o texturado exterior para quitar los selladores de acrílico antiguos, descoloridos, calcáreos, ampollados o amarillentos.
- ◆ Utilícelo en calzadas de hormigón decorativas, patios y aceras para quitar los selladores de acrílico desgastados.
- ◆ Utilícelo en todas las superficies exteriores de hormigón de color gris o integral para eliminar los selladores de acrílico aplicados previamente, restaurando la superficie a su aspecto original.

VENTAJAS

- ◆ Elimina de forma rápida y efectiva los selladores y revestimientos de acrílico exteriores del hormigón decorativo sin necesidad de raspado o fregado físico.
- ◆ La aplicación simple de manta de DECO-PEEL reduce el margen de error en la aplicación, como la variación de los tiempos de secado, las tasas de aplicación, la técnica incorrecta de lavado a presión, etc., en comparación con la DECO-STRIP de Nox-Crete.
- ◆ Elimina las salpicaduras, el desorden y la escorrentía creados por la eliminación de lavado a presión de la aplicación DECO-STRIP.
- ◆ Los disolventes de secado rápido en DECO-PEEL penetran rápidamente a través de múltiples capas de selladores y recubrimientos acrílicos decorativos, suavizando el revestimiento y permitiendo que las resinas se absorban en la manta de tela, para facilitar su remoción cuando están secas.
- ◆ Una vez secas, las tiras de manta llenas de acrílico se pueden pelar de la superficie y eliminarse sin crear desperdicios nocivos.
- ◆ DECO-PEEL no requiere el uso de una lavadora a presión u otro equipo resistente para ayudar en la eliminación de selladores o revestimientos acrílicos.

▲ PRECAUCIONES▲

- ◆ Siempre pruebe un área pequeña de 2' x 2' para obtener las mejores tasas de aplicación y tiempos de secado / pelado antes de tratar toda la superficie con DECO-PEEL.
- ◆ Debido al punto de inflamación bajo, DECO-PEEL sólo se recomiendan para aplicaciones exteriores y NO se recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.
- ◆ DECO-PEEL está regulado para el VOC máximo permisible por productos institucionales y de consumidor y no puede ser utilizado en ciertas áreas.
- ◆ DECO-PEEL tiene un punto de inflamación de más de 90° F (32° C).
- ◆ No aplique a la composición ni al azulejo resistente.
- ◆ No se aplique a ninguna superficie pintada, a menos que la superficie pintada sea despojada.
- ◆ No utilizar en presencia de productos alimenticios abiertos.
- ◆ Proteja todas las áreas adyacentes para no recibir DECO-PEEL de salpicaduras accidentales. La aplicación de manta DECO-PEEL está diseñada para minimizar las salpicaduras, pero pueden producirse salpicaduras accidentales mientras se vierte o se enrolla.
- ◆ No es para usar para quitar revestimientos de epoxi o de poliuretano.
- ◆ No utilizar en áreas cerradas donde la ventilación es limitada.
- ◆ La aplicación de DECO-PEEL durante condiciones calientes y / o ventosas puede resultar en un pobre rendimiento del producto debido a la evaporación rápida de disolventes. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica DECO-PEEL en ángulos de sol bajos (por la mañana o por la noche) oa la sombra.
- ◆ Evite que el agua o la lluvia entren en contacto con la aplicación de manta DECO-PEEL.
- ◆ No reutilizar una manta de tela previamente saturada con resina acrílica. Una segunda aplicación de DECO-PEEL

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

DECO-PEEL

Floor Strippers

podría volver a depositar las resinas acrílicas y hacerlas unirse con la superficie. Sólo aplique DECO-PEEL a las tiras de manta de tela no utilizadas.

- ◆ La aplicación de DECO-PEEL a recubrimientos o recubrimientos decorativos a base de cemento modificados con acrílico puede resultar en daños a la superposición o topping.
- ◆ DECO-PEEL no se recomienda para la dilución con agua o disolvente.
- ◆ Despues de la remoción de manta, se requiere un mínimo de 24 horas de tiempo de secado superficial para permitir un tiempo suficiente para que los disolventes DECO-PEEL se evaporen antes de la aplicación de un revestimiento fresco de sellador.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la literatura actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y Condiciones de uso.
- ◆ Aplique DECO-PEEL a la manta de decapado en un área de 2' x 2' para comprobar las tasas de aplicación apropiadas y los tiempos de secado / pelado antes de tratar toda la superficie.
- ◆ Utilice con láminas de plástico para proteger todas las superficies que no se desnuden y las superficies que podrían recibir salpicaduras.
- ◆ Desenrolle y separe los 400 pies cuadrados (10 m) de manta DECO-PEEL sobre la superficie preparada. Cortar y moldear las mantas para que se adapten a todo el área.
- ◆ La tasa de aplicación típica para DECO-PEEL es de 80 sf / gal (2 sm / l). El hormigón con textura profunda y estampada puede requerir una tasa de aplicación más baja (más DECO-PEEL) para saturar completamente la manta de pelar.
- ◆ Utilice un rodillo equipado con una cubierta de siesta de 3/8 pulgadas (10 mm) para aplicar DECO-PEEL a través de la superficie cubierta hasta que el tejido se sature completamente con el producto.
- ◆ Ejecutar el rodillo saturado en los valles, las articulaciones y las crestas en la superficie. La manta debe ser translúcida después de una aplicación adecuada, y la textura de la superficie del concreto debe ser visible a través de la tela.
- ◆ Para mejorar el rendimiento del producto en condiciones de calor y / o viento, se puede colocar una capa de película de polietileno de 2 a 3 mil (50-70 micrómetros) sobre la superficie cubierta. Elimine las arrugas grandes para asegurar un buen contacto con la manta de pelar y proteger los bordes de la rápida evaporación debido al levantamiento del viento.
- ◆ Despues de la aplicación, deje que las tiras de manta se sequen en la superficie. No tire hacia arriba hasta que esté completamente seco, ya que esto puede causar que una resina acrílica permanezca en la superficie. Los tiempos de secado varían entre 2-4 horas dependiendo de la humedad, temperatura, luz solar, viento y otras condiciones del sitio.

- ◆ Una vez seco, pelar las mantas de la superficie y tirar en bolsas de basura y disponer correctamente. La superficie debe estar libre de sellador acrílico.
- ◆ Para selladores más gruesos, puede ser necesaria una segunda aplicación de DECO-PEEL. Si se requiere una aplicación DECO-PEEL adicional, no reutilice una manta de tela incrustada con resina acrílica. Comience con una manta nueva y no utilizada y repita los pasos de aplicación anteriores.
- ◆ Despues de retirar el sellador acrílico, deje que la superficie se seque durante un mínimo de 24 horas antes de aplicar un recubrimiento fresco de sellador.
- ◆ Vuelva a sellar con un sellador de sellado o sellado decorativo o de curación de NOX-CRETE.

DATOS TÉCNICOS

	Deco-Peel	Deco-Peel CPC
Density	8.3 lbs / gal (990 g / L)	9.26 lbs / gal (1110 g / L)
Color	Slight Yellow	Slight Yellow
Odor	Mild	Mild
Flash Point	90° F (32° C)	80° F (27° C)
Water Soluble	Yes	Yes
Biodegradable	Yes	Yes

EMBALAJE

DECO-PEEL se envasa en baldes de 5 galones (19 L) con una tela de celulosa de rollo de 400 pies cuadrados.

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4°C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIALIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUES DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.