

STAMP RELEASE

Agente de liberación líquido incoloro, perfumado de chicle para alfombras de sellos, plantillas y otras herramientas decorativas de concreto.

CÓMO FUNCIONA

STAMP RELEASE crea una barrera lubricante entre el hormigón recién colocado y las herramientas decorativas, incluidas las alfombrillas y las pieles de textura. Hay disponibles paquetes de tinte opcionales que se pueden agregar a STAMP RELEASE para una apariencia antigua decorativa.

APLICACIONES

- ◆ Úselo como agente de liberación en herramientas decorativas de concreto y accesorios de estampado.
- ◆ Ideal para aplicaciones donde una liberación en polvo no es práctica de usar.
- ◆ LIBERACIÓN DE SELLO incoloro y agradablemente perfumado es ideal para la mayoría de las aplicaciones de concreto decorativo.

VENTAJAS

- ◆ La fórmula económica y fácil de usar se evapora después del uso y requiere una limpieza mínima.
- ◆ La barrera lubricante ayuda a proteger y prolongar la vida útil de las herramientas de estampado y texturizado.
- ◆ Reduce la probabilidad de marcas excesivas comunes a las liberaciones de polvo.
- ◆ El secado controlado proporciona un amplio tiempo de trabajo, incluso en condiciones extremas.
- ◆ Cuando se aplica correctamente, no interfiere con el color o la textura del concreto estampado.
- ◆ Hay disponibles paquetes de tinte opcionales (cuatro colores) que se pueden agregar a STAMP RELEASE para crear una apariencia "antigua".
- ◆ No interfiere con la aplicación posterior de selladores y revestimientos decorativos.
- ◆ Olor agradable.

⚠ PRECAUCIONES ⚠

- ◆ Debido al punto de inflamación bajo, STAMP RELEASE sólo se recomiendan para aplicaciones exteriores y NO se recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.
- ◆ No diluir
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el empaque del producto. No utilice

productos caducados. El uso del producto caducado puede resultar en un rendimiento deficiente o falla.

- ◆ Aplique a temperaturas del sustrato superiores a 40 ° F (4 ° C) e inferiores a 90 ° F (32 ° C).
- ◆ La aplicación excesiva de LIBERACIÓN DE SELLOS al concreto recién colocado puede dar como resultado una apariencia superficial inaceptable. La aplicación insuficiente de STAMP RELEASE puede provocar que se pegue.
- ◆ Recomendado solo para uso exterior con buena ventilación.
- ◆ Para evitar marcas de goteo antiestéticas, nunca aplique el tinte Stamp Release a herramientas de texturizado, esteras de gofrado o cueros de gofrado.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la documentación actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura del producto proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, una aplicación de prueba de sitio adecuada por parte del comprador o instalador antes del uso de la báscula de campo es obligatoria (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas puedan aplicarse satisfactoriamente y logren la apariencia y el rendimiento deseados según lo previsto condiciones de uso
- ◆ Los sellos y las plantillas deben estar limpios y secos antes de su uso. Los residuos de acumulación de hormigón existentes deben eliminarse con el removedor de hormigón desprendible Nox-Crete.
- ◆ Una vez que se haya colocado el concreto y esté listo para el estampado del concreto, usando un rociador de tipo tanque de bomba manual equipado con una boquilla de pulverización 8003 LP - 8005 LP, aplique una capa delgada y uniforme de STAMP RELEASE en un área pequeña del concreto para estampar e inmediatamente proceder con el estampado.
- ◆ Antes de estampar, aplique una capa abundante de



STAMP RELEASE sin teñir a todas las herramientas de textura y esteras e inmediatamente colóquelos sobre el concreto estampado.

- ◆ Una vez que el concreto ha sido estampado, retire cuidadosamente los sellos sin dañar la superficie recién estampada.
- ◆ Antes de colocar estampillas en una nueva área, asegúrese de que una película uniforme de LIBERACIÓN DE SELLOS todavía esté presente en la superficie de concreto fresco (aparece húmeda y brillante). De lo contrario, vuelva a aplicar otra capa de LIBERACIÓN DE SELLOS antes de continuar.
- ◆ Si la superficie de concreto comienza a secarse antes de que se haya completado todo el estampado, puede ser necesario rociar ligeramente la superficie con agua antes de aplicar la LIBERACIÓN DE SELLOS. Las condiciones cálidas, secas y ventosas acelerarán la evaporación del agua de purga de la superficie haciendo que la superficie de concreto sea más difícil de estampar.
- ◆ Para una apariencia "antigua", puede agregar ANTIQUE COLOR TINT a STAMP RELEASE y aplicar antes del estampado. Para obtener los mejores resultados, el concreto debe tener una superficie ligeramente húmeda antes de aplicar el color de STAMP RELEASE. Si la superficie parece seca, rocíe con agua antes de la aplicación. Con la botella dispensadora de doble cuello ANTIQUE COLOR TINT, agregue tinte a razón de 2 oz. Hasta 4 oz. (60 ml a 120 ml) STAMP RELEASE por galón (3.8L) STAMP RELEASE. Para un efecto vintage más claro, se puede agregar menos tinte de color a STAMP RELEASE. Los sellos se deben colocar rápidamente en el tinte STAMP RELEASE mientras la superficie aún está húmeda para maximizar el aspecto antiguo. STAMP RELEASE requiere una mezcla periódica durante la aplicación. Para evitar marcas de goteo, simplemente aplique STAMP RELEASE sin tinte a las herramientas de texturizado, herramientas de estampado y tapetes de estampado de concreto.
- ◆ Cuando se haya completado toda la texturación y se haya evaporado todo el agua de purga (la superficie del concreto debe parecer seca), se debe aplicar una capa de fotocurado de RICH SEAL 150 o CURE AND SEAL 309 de Nox-Crete.
- ◆ Las juntas de control de grietas deben cortarse después de que el curado y el sello se hayan aplicado y se hayan secado sin pegajosidad. Elimine todos los residuos de corte de sierra inmediatamente después del corte de la junta para evitar una posible decoloración de la superficie.
- ◆ Una vez que esté completamente curado, aplique una

segunda capa de RICH SEAL 150, RICHSEAL 250 o SPARKL-SEAL de Nox-Crete para una protección y brillo duraderos.

DATOS TÉCNICOS

	STAMP RELEASE
Color, ASTM D-1500	0.3-0.5
Density ASTM D-1298	0.8 kg/L 6.7 lbs/gal
Viscosity, ASTM D-2196	8 cps @ 70°F (21°C)
Flash Point ASTM D-93	>140° F (60°C)
VOC	N/A
Flash Point (PMCC)	>40° F (4° C)

EMBALAJE

Empaquetado en 4 paquetes de 1 galón y 5 galones (19 L) baldes.

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USE BY" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE, Inc., mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE, Inc. ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto comprado es defectuoso y se encuentra dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso por un producto nuevo sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.