nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

QUICK RELEASE

AGENT DESMOLDANTE DE PROPÓSITO GENERAL



Nox-Crete Calidad a un Precio Económico

DESMOLDE LIMPIO

NO MANCHA

BAJO OLOR

PRECIO JUSTO

BENEFICIOS

- **Calidad garantizada:** Producto transparente y de bajo olor, a diferencia de los elaborados con aceites reciclados
- **Aplicación fácil:** Se aplica fácilmente con un rociador manual básico de construcción, incluso a temperaturas de hasta 5°F (-15°C)
- **Protección contra el clima:** Resiste la remoción por rocío o lluvia. Puede aplicarse de 2 a 3 semanas antes del colado del concreto.
- **Desmolde mejorado:** La combinación de componentes químicos y de barrera mejora el desmolde en la mayoría de los diseños de mezcla, incluyendo aquellos con cemento Tipo 1L o puzolanas como ceniza volante y escoria.
- **No mancha:** No mancha ni afecta recubrimientos futuros como pintura o impermeabilizantes. Supera las especificaciones del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU., GSA y la Oficina de Reclamación para aceites desmoldantes no manchante.
- **Bajo Mantenimiento:** Reduce el costo de limpieza y mantenimiento de moldes — con el uso continuo, los moldes se vuelven autolimpiables







OPCIÓN MÁS LIMPIA VS COMPETIDORES



DESMOLDE QUÍMICO Y DE BARRERA



IDEAL PARA BALCONES Y LOSAS

Con Quick Release de Nox-Crete obtienes un agente desmoldante de alto rendimientoa un precio optimizado para brindar valor. ¡Si buscas calidad sin pagar de más, tenemos la solución perfecta para ti!

Aplicaciones

- Se aplica fácilmente con rociadores comunes de construcción
- Rendimiento en madera y contrachapado absorbente (incluyendo MDO): 600–800 pies²/galón (15–20 m²/L)
- Rendimiento en contrachapado de alta densidad (HDO), acero y aluminio: 900–1250 pies²/galón (22–31 m²/L)
- Eficaz para combatir acumulaciones de concreto existentes cuando se aplica inmediatamente después de retirar los moldes
- Disponible en versiones compatibles con regulaciones de COV para cumplir con los requisitos de calidad del aire en cualquier proyecto en Estados Unidos o Canadá

Empaque

- 275 galones (1,040 L) totes
- 55 galones (208 L) tambores
- 5 galones (19 L) cubetas

NSF
COMPLIANT TO NSF/ANSI 61

BUILD AMERICA BUY AMERICA
BABA COMPLIANT
SELECT VERSIONS

SCAN FOR INFO

nox-crete.com • 1-800-669-2738

SÍGUENOS