

DATOS DEL PRODUCTO

NOX-SOLV

Una mezcla especializada de solventes y limpiadores desarrollada para la eliminación de adhesivos y calafateo utilizados en la construcción de paneles de pared prefabricados y inclinados, así como en otras aplicaciones.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE FOR CONSUMER PRODUCTS

	USEPA	OTC I	OTC II	AZ-MCAQMD	CARB - 2000	CARB - 2007	CARB-20/SCAQMD	CANADA
NOX-SOLV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOX-SOLV EX	<input checked="" type="checkbox"/>							

CÓMO FUNCIONA

NOX-SOLV está diseñado para disolver rápidamente residuos de adhesivos en aerosol y cinta, así como residuos de masilla y residuos de sellado de bordes de paneles de madera contrachapada.

APPLICATIONS

- ◆ Para eliminar adhesivos utilizados con Nox-Crete Clean Line Reveal u otras tiras reveladoras de PVC.
- ◆ Para la eliminación de adhesivos utilizados con soportes formadores de bordes soportes.
- ◆ Para eliminar residuos de Select Joint Tape de losas de fundición inclinadas.
- ◆ Para eliminar residuos de masilla utilizados en lechos de fundición prefabricados u otras aplicaciones de moldes prefabricados.
- ◆ Para retirar el sello del borde del panel de encofrado de las caras del panel de encofrado superpuestas.

VENTAJAS

- ◆ Disponible en versiones que cumplen con VOC en todas las áreas de Estados Unidos y Canadá.
- ◆ Clasificado por el DOT como no inflamable en los Estados Unidos.
- ◆ Reemplazos directos del xileno con mejores propiedades.
- ◆ Las mejores opciones para maximizar el tiempo de trabajo.

⚠ PRECAUCIONES ⚠

- ◆ Debido al olor y al punto de inflamación, los productos Nox-Solv sólo deben usarse en áreas bien ventiladas.
- ◆ Para obtener el máximo tiempo de trabajo y mejores resultados, Nox-Solv debe usarse cuando la temperatura de la superficie y del aire sea inferior a 80 °F (27 °C).
- ◆ Las temperaturas de la superficie y del aire por debajo de 40 °F (4 °C) extenderán significativamente el tiempo de secado de Nox-Solv.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite información actualizada sobre el producto, etiquetas y hojas de datos de seguridad del fabricante y léalas detenidamente antes de usar el producto.

- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección de productos, los métodos de aplicación, los procedimientos y tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura del producto proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatoria una aplicación de prueba adecuada en el sitio por parte del comprador o instalador antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas se puedan aplicar satisfactoriamente y lograrán la apariencia y el rendimiento deseados. Bajo las condiciones de uso previstas.
- ◆ Antes de continuar con la aplicación de Nox-Solv, elimine cualquier residuo suelto que pueda interferir con la aplicación y el rendimiento final del producto.
- ◆ Aplique Nox-Solv según sea necesario con un rociador, rodillo, trapeador o brocha. Deje que el producto permanezca en la superficie durante 30 a 60 segundos y luego use trapos o toallas limpias y absorbentes para absorber y eliminar el material disuelto. Es posible que se requieran aplicaciones adicionales de Nox-Solv para eliminar completamente todos los residuos.

DATOS TÉCNICOS

Physical Properties	NOX-SOLV	NOX-SOLV EX
Color	Water White	Water White
Clarity	Clear	Clear
Odor	Solvent	Solvent
% VOC	N/A	<70% or <700 g/L
VOC Classification	Specialty Adhesive Remover	Specialty Adhesive Remover
Bulk Density	7.3 lbs/gal (0.9 kg/L)	8.1 lbs/gal (1.0 kg/L)
Flash Point	115°F (46° C)	109°F (43° C)
Dry Time at 70°F (21°C)	10 Minutes	5 Minutes

EMBALAJE

El producto se envasa en jarras de 1 galón (3,8 L), baldes de 5 galones (19 L) y baldes de 20 litros.

DURACION

La vida útil es de dos años. Úselo antes de la fecha "USO ANTES de" indicada en el empaque del producto.

Removedor de Adhesivos Especiales

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

MANEJO / ALMACENAMIENTO

NOX-SOLV debe almacenarse en un lugar seco dentro de un rango de temperatura de 40° a 100° F (4° a 38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Actualizado 10/07/25. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080