

## SELECT JOINT TAPE

Un ruban en polyéthylène spécialisé pour la construction de murs inclinés en béton, appliqué comme couvre-joint temporaire coupé à la scie

### COMMENT ÇA MARCHE

Select Joint Tape est un ruban en polyéthylène résistant aux UV à utiliser comme couverture temporaire pour les joints coupés à la scie sur les dalles de coulée basculantes pour empêcher l'intrusion de béton et de débris. Select Joint Tape a une excellente adhérence au béton correctement préparé et ne laisse aucun résidu sur la dalle de coulée lorsqu'il est retiré. Select Joint Tape peut être appliqué avant ou après l'application des brise-adhérences à base d'eau Silcoseal de Nox-Crete. Select Joint Tape réduira ou éliminera considérablement le frottement et le rapiéçage de la face du panneau par rapport aux méthodes traditionnelles.

### APPLICATIONS

- ◆ Utiliser pour couvrir les joints coupés à la scie ou d'autres imperfections sur les dalles de coulée inclinées pour empêcher le béton et d'autres débris de pénétrer et de se transférer sur la face du panneau.

### AVANTAGES

- ◆ Forme un joint étanche pour empêcher le béton, la poussière et les débris de pénétrer dans le joint scié.
- ◆ Ne laisse aucun résidu d'adhésif sur la dalle de coulée.
- ◆ Réduit ou élimine considérablement le frottement et le rapiéçage de la surface du panneau mural.
- ◆ Résistant à la dégradation par les UV jusqu'à 28 jours.
- ◆ Imperméable.
- ◆ Résistant aux brise-adhérences à base d'eau Nox-Crete.
- ◆ Résistant à l'immersion jusqu'à 48 heures.

### ▲ PRÉCAUTIONS ▲

- ◆ Ne pas utiliser en conjonction avec des brise-adhérence à base de solvant.
- ◆ Ne pas utiliser si la température de la surface du ruban ou du béton est inférieure à 40 °F (4 °C) ou supérieure à 140 °F. (60°C)
- ◆ Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées.
- ◆ Lorsqu'il est appliqué sur une couche de cure de Silcoseal Bondbreaker, le Bondbreaker doit être laissé sécher complètement avant l'application de Select Joint Tape.
- ◆ L'application de brise-adhérence Silcoseal sur Select Joint Tape peut provoquer une légère décoloration du ruban, mais n'affectera pas les performances.
- ◆ En raison de la différence de durcissement, le coulage/la dalle de sol peut montrer des signes d'ombre lorsque le ruban est retiré. Cet effet est minime et s'estompera avec le temps..

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Vérifiez que la surface de la dalle de coulée est sèche et exempte de saleté, de sable, de poussière de ciment ou d'autres contaminants de surface.
- ◆ Vérifiez que la surface de la dalle de coulée se situe dans la plage de température recommandée.
- ◆ Vérifiez qu'au maximum une couche de Silcoseal Bondbreaker a déjà été appliquée. Si des couches supplémentaires de Silcoseal ont été appliquées, il peut être nécessaire d'enlever l'excès de brise-adhérence pour assurer une adhérence adéquate.
- ◆ Appliquez du ruban adhésif de manière à ce qu'une quantité égale se trouve de chaque côté du joint. Utilisez des pieds ou un rouleau applicateur pour vous assurer que le ruban adhère complètement à la dalle.

### EMBALLAGE

Le produit est vendu à la caisse, 24 rouleaux/caisse. Chaque rouleau mesure 2 po (5 cm) de large x 60 yds (55 m).

### DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est d'un an. Utiliser avant la date « USE BY » indiquée sur l'emballage du produit.

### MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil dans une plage de température comprise entre 32° F (0° C) et 100° F (38° C). Conservez le ruban dans son emballage d'origine aussi longtemps que possible.

### DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

In addition to corporate offices in Omaha, Nebraska, NOX-CRETE, INC., maintains regional offices and distribution centers in principal markets throughout the world. For source or technical information, call 800-669-2738 or 402-341-2080.

### GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.



chemical solutions to concrete problems

Updated 07/12/23. This version supersedes all previous versions.