

SELECT JOINT TAPE

Una cinta de polietileno especializada para la construcción de tilt-up, aplicada como una cubierta temporal de juntas cortadas con sierra

CÓMO FUNCIONA

Select Joint Tape es una cinta de polietileno resistente a los rayos ultravioleta que se utiliza como cubierta temporal para juntas cortadas con sierra en losas de fundición inclinadas hacia arriba para evitar la intrusión de hormigón y escombros. Select Joint Tape tiene una excelente adherencia al concreto preparado correctamente y no deja residuos en la losa de colada cuando se retira. Select Joint Tape se puede aplicar antes o después de la aplicación de los rompedores de adherencia a base de agua Silcoseal de Nox-Crete. Select Joint Tape reducirá en gran medida o eliminará el roce y el parcheo de la cara del panel en comparación con los métodos tradicionales.

APLICACIONES

- ◆ Úselo para cubrir juntas cortadas con sierra u otras imperfecciones en las losas de colado TILT-UP para evitar que el concreto y otros desechos entren y se transfieran a la cara del panel.

VENTAJAS

- ◆ Forma un sello hermético para evitar que el concreto, el polvo y los escombros entren en la junta cortada con sierra.
- ◆ No deja residuos de adhesivo en la losa de fundición.
- ◆ Reduce o elimina en gran medida el roce y parcheo de la superficie del panel de pared.
- ◆ Resistente a la degradación UV por hasta 28 días.
- ◆ Impermeable.
- ◆ Resistente a los rompedores de adherencia a base de agua Nox-Crete.
- ◆ Resistente a la inmersión hasta por 48 horas.

▲ PRECAUCIONES ▲

- ◆ No debe usarse junto con rompedores de adherencia a base de solventes.
- ◆ No lo use si la temperatura de la superficie de la cinta o del concreto es inferior a 40 °F (4 °C) o superior a 140 °F. (60°C)
- ◆ No aplicar sobre superficies que estén mojadas.
- ◆ Cuando se aplica sobre una capa de curado de Silcoseal bondbreaker, se debe permitir que el bondbreaker se seque por completo antes de la aplicación de Select Joint Tape.
- ◆ La aplicación de inhibidores de adherencia Silcoseal sobre Select Joint Tape puede causar una ligera decoloración de la cinta, pero no afectará el rendimiento.
- ◆ Debido a la diferencia en el curado, la losa de vaciado/piso puede mostrar signos de sombreado cuando se retira la cinta. Este efecto es mínimo y desaparecerá con el tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Verifique que la superficie de la losa de fundición esté seca y limpia de suciedad, arena, polvo de cemento u otros contaminantes de la superficie.
- ◆ Verifique que la superficie de la losa de fundición esté dentro del rango de temperatura recomendado.
- ◆ Verificar que se haya aplicado previamente como máximo una capa de Silcoseal bondbreaker. Si se han aplicado capas adicionales de Silcoseal, puede ser necesario eliminar el exceso de antiadherente para garantizar una adhesión adecuada.
- ◆ Aplique cinta de modo que quede una cantidad uniforme a ambos lados de la junta. Use un aplicador de pie o rodillo para asegurarse de que la cinta esté completamente adherida a la losa.

EMBALAJE

El producto se vende por caja, 24 rollos/caja. Cada rollo mide 2 pulgadas (5 cm) de ancho x 60 yardas (55 m).

DURACION

La vida útil es de un año. Úselo antes de la fecha de "USE BY" que se indica en el empaque del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa dentro de un rango de temperatura entre 32° F (0° C) y 100° F (38° C). Mantenga la cinta en el embalaje original durante el mayor tiempo posible.

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE, INC., mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información técnica o de origen, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

Updated 07/12/23. This version supersedes all previous versions.