

NOX-SOLV

Una mezcla especializada de solventes y limpiadores desarrollada para la eliminación de adhesivos y calafateo utilizados en la construcción de paneles de pared prefabricados y inclinados, así como en otras aplicaciones.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE

	USEPA	OTC I	OTC II	AZ-MCAQMD	CARB - 2000	CARB - 2007	CARB-20/SCAQMD	CANADA
NOX-SOLV	■	□	□	□	□	□	□	■
NOX-SOLV EX	■	■	■	■	■	■	■	■

CÓMO FUNCIONA

NOX-SOLV está diseñado para disolver rápidamente residuos de adhesivos en aerosol y cinta, así como residuos de masilla y residuos de sellado de bordes de paneles de madera contrachapada.

APPLICATIONS

- ◆ Para eliminar adhesivos utilizados con Nox-Crete Clean Line Reveal u otras tiras de oxidación.
- ◆ Para eliminar adhesivos utilizados con soportes para encofrados Nox-Crete Select u otros soportes para encofrados de borde.
- ◆ Para eliminar residuos de Select Joint Tape de losas de fundición inclinadas.
- ◆ Para eliminar residuos de masilla utilizados en lechos de fundición prefabricados u otras aplicaciones de moldes prefabricados.
- ◆ Para retirar el sello del borde del panel de encofrado de las caras del panel de encofrado superpuestas.

VENTAJAS

- ◆ Disponible en versiones que cumplen con VOC en todas las áreas de Estados Unidos y Canadá.
- ◆ Clasificado por el DOT como no inflamable en los Estados Unidos.
- ◆ Reemplazos directos del xileno con mejores propiedades.
- ◆ Las mejores opciones para maximizar el tiempo de trabajo.

⚠ PRECAUTIONS ⚠

- ◆ Debido al olor y al punto de inflamación, los productos Nox-Solv sólo deben usarse en áreas bien ventiladas.
- ◆ Para obtener el máximo tiempo de trabajo y mejores resultados, Nox-Solv debe usarse cuando la temperatura de la superficie y del aire sea inferior a 80 °F (27 °C).
- ◆ Las temperaturas de la superficie y del aire por debajo de 40 °F (4 °C) extenderán significativamente el tiempo de secado de Nox-Solv.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite información actualizada sobre el producto, etiquetas y hojas de datos de seguridad del fabricante y léalas detenidamente antes de usar el producto.

- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección de productos, los métodos de aplicación, los procedimientos y tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura del producto proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatoria una aplicación de prueba adecuada en el sitio por parte del comprador o instalador antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas se puedan aplicar satisfactoriamente y lograrán la apariencia y el rendimiento deseados bajo las condiciones de uso previstas.
- ◆ Antes de continuar con la aplicación de Nox-Solv, elimine cualquier residuo suelto que pueda interferir con la aplicación y el rendimiento final del producto.
- ◆ Aplique Nox-Solv según sea necesario con un rociador, rodillo, trapeador o brocha. Deje que el producto permanezca en la superficie durante 30 a 60 segundos y luego use trapos o toallas limpias y absorbentes para absorber y eliminar el material disuelto. Es posible que se requieran aplicaciones adicionales de Nox-Solv para eliminar completamente todos los residuos.

DATOS TÉCNICOS

Physical Properties	NOX-SOLV	NOX-SOLV EX
Color	Water White	Water White
Clarity	Clear	Clear
Odor	Solvent	Solvent
VOC (Specialty Adhesive Remover)	N/A	<70% or <685 g/L
Bulk Density	7.3 lbs/gal (0.9 kg/L)	8.1 lbs/gal (1.0 kg/L)
Flash Point	115°F (46° C)	108°F (42° C)
Dry Time at 70°F (21°C)	10 Minutes	5 Minutes

EMBALAJE

NOX-SOLV se presenta en latas de 3,8 litros (1 galón) y en cubos de 19 litros (5 galones).

DURACION

La vida útil es de dos años. Úselo antes de la fecha "USO ANTES de" indicada en el empaque del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

NOX-SOLV debe almacenarse en un lugar seco dentro de un rango de temperatura de 40° a 100° F (4° a 38° C).

NOX-SOLV

Removedor de Adhesivos Especiales



chemical solutions to concrete problems

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.