

## WHITE AWAY

Tratamiento superficial para la reparación y restauración de selladores acrílicos transparentes y copolímeros acrílicos.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE

	USEPA	OTC I	OTC II	AZ-NCAQMD	CARB - 2000	CARB - 2007	CARB-2013CAQMD	CANADA
WHITE AWAY	■	□	□	□	□	□	□	■
WHITE AWAY EX	■	■	■	■	■	■	■	■

### CÓMO FUNCIONA

WHITE AWAY está diseñado para restaurar el brillo original y/o reparar manchas blancas e inconsistencias y errores en la aplicación disolviendo y redistribuyendo el sellador acrílico o copolímero acrílico existente sin agregar ninguna resina selladora.

### APPLICATIONS

- ◆ Para aclarar las manchas blancas o el rubor asociado con la humedad atrapada debajo del sellador.
- ◆ Para eliminar burbujas de aire atrapadas causadas por el exceso de aplicación del sellador inicial.
- ◆ Para eliminar burbujas de solvente asociadas con la aplicación inicial incorrecta del sellador.
- ◆ Para reparación de otras pequeñas imperfecciones o defectos que ocurrieron durante la aplicación inicial del sellador.
- ◆ Para restaurar el brillo de la aplicación inicial del sellador a una condición como nueva o casi nueva.
- ◆ También se puede utilizar para la eliminación completa de selladores acrílicos y de copolímeros acrílicos existentes.

### VENTAJAS

- ◆ WHITE AWAY cumple con las regulaciones VOC de la EPA de Canadá y EE. UU.
- ◆ WHITE AWAY EX cumple con las regulaciones estatales sobre COV más estrictas de EE. UU. para incluir las de todos los distritos de calidad del aire en California.
- ◆ Reemplazo más seguro, legal y directo del solvente xileno con iguales o mejores propiedades.
- ◆ Clasificado por el DOT como no inflamable en los Estados Unidos.

### ⚠ PRECAUTIONS ⚠

- ◆ Úselo únicamente en aplicaciones de sellador a base de solvente.
- ◆ Debido al olor a solvente y al bajo punto de inflamación, WHITE AWAY y WHITE AWAY EX solo se recomiendan para aplicaciones exteriores y no se recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.
- ◆ Para evitar la reaparición de manchas blancas y enrojecimiento relacionadas con la humedad, es importante resolver el problema de humedad del sustrato, o las manchas blancas y el enrojecimiento pueden reaparecer.

- ◆ Después de la aplicación de WHITE AWAY, es posible que en algunos casos el sellador restante en la superficie no presente un color uniforme o una resistencia adecuada y consistente. Si esto ocurre, puede ser necesario aplicar una ligera aplicación de un sellador con bajo contenido de sólidos, como NOX-CRETE'S CURE & SEAL LG 100 o NATRASEAL, para igualar la resistencia y el color de la superficie.
- ◆ No se recomienda su aplicación sobre superficies de concreto congeladas o cuando la temperatura ambiente es inferior a 40 °F (4 °C) y/o se espera que caiga por debajo de 40 °F (4 °C) dentro de las 12 horas posteriores a la aplicación.
- ◆ Para obtener mejores resultados, WHITE AWAY no debe aplicarse cuando la temperatura de la superficie y/o del aire supere los 80 °F (27 °C)..

### INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite al fabricante documentación, etiquetas y hojas de datos de seguridad actuales del producto y léalas detenidamente antes de utilizar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección de productos, los métodos de aplicación, los procedimientos y tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura del producto proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatoria una aplicación de prueba adecuada en el sitio por parte del comprador o instalador antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas se puedan aplicar satisfactoriamente y lograrán la apariencia y el rendimiento deseados. bajo las condiciones de uso previstas.
- ◆ Antes de proceder con la aplicación de WHITE AWAY, limpie adecuadamente la superficie a tratar para eliminar cualquier residuo o contaminante que pueda interferir con el proceso de restauración del sellador y el resultado final.
- ◆ Para restaurar el brillo, aplique WHITE AWAY con un rociador de baja presión seguido de un rodillo agresivo pero no extenso hacia atrás, perpendicular al patrón de rociado. Aplicar en pequeñas secciones para asegurar un tiempo de trabajo adecuado. La tasa de aplicación debe estar en el rango de 150 y 250 pies cuadrados/gal (3,75 a 6,25 sm/L), que depende de la textura y la porosidad de la superficie.
- ◆ Para eliminar burbujas y defectos de la superficie, puede ser más fácil y limpio simplemente pasar un rodillo o cepillar el área a tratar. Trabaje adecuadamente el área con brocha o rodillo para asegurarse de eliminar por completo las burbujas o defectos de la superficie. Nuevamente, la tasa de aplicación objetivo debe estar en el rango de 150 y 250 pies cuadrados/gal (3,75 a 6,25 sm/L).

WHITE AWAY

Restauración de Sellador Acrílico

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

- ◆ Para eliminar un sellador acrílico o de copolímero acrílico existente, aplique WHITE AWAY según sea necesario con un rociador, rodillo o trapeador, y luego use toallas o sábanas limpias y absorbentes para absorber y eliminar el sellador disuelto.

## DATOS TÉCNICOS

Physical Properties	WHITE AWAY	WHITE AWAY EX
Color	Water White	Water White
Clarity	Clear	Clear
Odor	Solvent	Solvent
VOC (Paint Remover or Stripper)	N/A	<50% or <530 g/L
Bulk Density	7.3 lbs/gal (0.9 kg/L)	8.8 lbs/gal (1.1 kg/L)
Flash Point	115°F (46° C)	>108°F (>42° C)
Dry (Dust/Tack Free)	60 Minutes	30 Minutes
Dry (Light Traffic)	12 Hours	12 Hours
Dry (Normal Traffic)	24 Hours	24 Hours

## EMBALAJE

WHITE AWAY se presenta en latas de 3,8 litros (1 galón) y en cubos de 19 litros (5 galones).

## DURACION

La vida útil es de dos años. Úselo antes de la fecha "USO ANTES de" indicada en el empaque del producto.

## MANEJO / ALMACENAMIENTO

WHITE AWAY debe almacenarse en un lugar seco dentro de un rango de temperatura de 40° a 100° F (4° a 38° C).

## DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

## GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.