

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Chapitre 1. Identification de la substance/du mélange et de l'entreprise/de l'entreprise

1.1 Identifiant du produit

Forme du produit Mélange
Nom commercial SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY
Code de produit SSCFD

1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utiliser Industriel. Pour un usage professionnel uniquement.

1.2.2 Utilisations déconseillées

Aucune information supplémentaire disponible

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant

NOX-CRETE, INC.
1444 S. 20H ST.
OMAHA, NE 68108
Tél. : 402-341-2080
Télécopieur : 402-341-9752
Courriel: corporate@nox-crete.com
Site Web: www.nox-crete.com

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Numéro d'urgence Chemtrec (800) 424-9300
Chemtrec en dehors des États-Unis 703-527-3887

Chapitre 2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Flam. Liq. 3	H226
Aspic. Tox. 1	H304
Irritation cutanée. 2	H315
Barrage de l'œil. 1	H318
STOT SE 3	H335
STOT SE 3	H336
Carc. 2	H351
Réimpr. 2	H361
STOT RE 2	H373

Texte intégral des phrases H et P voir section 16

Effets nocifs sur la physiochimie, la santé humaine et l'environnement

Aucune information supplémentaire disponible

2.2 Éléments d'étiquette

Pictogrammes de danger



Mot d'avertissement

Danger

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Mentions de danger

H226 : Liquide et vapeur inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 : Provoque une irritation de la peau
H318 : Provoque de graves lésions oculaires
H335 : Peut provoquer une irritation respiratoire
H336 : Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements
H351 : Suspecté de causer le cancer
H361 : Suspicion d'atteinte à la fertilité ou à l'enfant à naître
H373 : Peut causer des dommages aux organes

Conseils de prudence

Prévention:

P201 : Obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P202 : Ne pas manipuler tant que toutes les précautions de sécurité n'ont pas été lues et comprises.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
P240 - Conteneur de sol/liaison et matériel de réception
P241 - Utilisation d'un équipement électrique/de ventilation/léger/antidéflagrant
P242 - Utiliser uniquement des outils anti-étincelles
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques
P261 : Évitez de respirer la poussière/les fumées/les gaz/les brouillards/les vapeurs/les aérosols.
P264 : Laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
P270 : Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lors de l'utilisation de ce produit.

Réponse:

P271 : Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des lunettes de protection/une protection faciale.
P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Médecin/Médecin.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer / Enlever immédiatement tout vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / sous la douche
P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : Amener la victime à l'air libre et la maintenir au repos dans un position confortable pour respirer.
P305+P310 : EN CAS D'ENTRÉE DANS LES YEUX : Immédiatement appelez un CENTRE ANTIPOISON ou médecin/Médecin.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire - continuez à rincer.
P308+P313 - En cas d'exposition ou d'inquiétude - Consulter un médecin/l'examiner
P331 : NE PAS faire vomir.

Stockage:

P403+P235+P233 : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient hermétiquement fermé.

Disposition:

P405 : Magasin fermé à clé.
P501 : Éliminer le contenu/le contenant conformément à la réglementation locales/régionales/nationales/internationales.

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

2.3 Autres dangers

Aucun connu

Texte intégral des phrases H et P : voir section 16

Chapitre 3. Composition / informations sur les ingrédients

3.1 Substances

Sans objet

3.2 Mélange

Nom	Identificateur de produit	%
Toluène	108-88-3	<10,0
Solvant organique	Secret commercial	Secret commercial
Alcool	Secret commercial	Secret commercial
Éthylbenzène	100-41-4	<0,05 à 0,25
Xylène	1330-20-7	< 40 à 65

Conformément à l'article 29CFR 1910.1200(i), l'identité chimique spécifique (et/ou) de la concentration peut être retenue en tant que secret commercial, tandis que toutes les propriétés et tous les effets sur la santé et la sécurité sont inclus dans la FDS. Le reste des autres ingrédients est non dangereux ou sa concentration est inférieure à 1 % (ou 0,1 % pour les cancérigènes, les toxines pour la reproduction ou les sensibilisants respiratoires).

Chapitre 4. Mesures de premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Mesures de premiers secours généralités

Obtenez des conseils ou des soins médicaux si vous ne vous sentez pas bien. Ne donnez jamais rien en bouche à une personne inconsciente.

Premiers secours après inhalation

Si la personne ressent des nausées, des étourdissements, des difficultés à respirer, consultez immédiatement un professionnel de la santé. En cas de doute, ou lorsque les symptômes persistent, consultez un médecin. Sortez à l'air frais et maintenez-le au repos dans une position confortable pour respirer. Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Premiers secours après un contact avec la peau

Si l'irritation cutanée persiste, consultez un médecin. Retirer ou enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincez la peau à l'eau ou sous la douche. Lavez immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau.

Mesure de premiers secours après un contact visuel

Lorsque vous portez des lentilles de contact, retirez-les si possible. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en tenant les paupières écartées. Obtenez immédiatement des soins médicaux.

Premiers secours après l'ingestion

Rincer bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Symptômes/blessures après inhalation	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Une surexposition aux vapeurs peut entraîner des maux de tête, des nausées, de la somnolence ou des étourdissements.
Symptômes/blessures après contact avec la peau	Peut provoquer une irritation de la peau ou une sensation de brûlure
Symptômes/blessures après contact visuel	Peut causer une irritation ou des blessures oculaires
Symptômes/blessures après l'ingestion	Peut causer une irritation sévère ou des brûlures à la muqueuse de la bouche, de la gorge, de l'œsophage et de l'estomac.

4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et d'un traitement spécial nécessaire

Aucune information supplémentaire disponible

Chapitre 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agent extincteur approprié

Produits chimiques secs, mousse, dioxyde de carbone

Agent extincteur inadapté

N'utilisez pas de jet d'eau lourd

5.2 Dangers particuliers découlant de la matière ou du mélange

Réactivité

Les produits de décomposition thermique peuvent présenter un risque pour la santé.

5.3 Conseils pour les pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

Ce matériau libère des vapeurs lorsqu'il est chauffé au-dessus des températures ambiantes. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie instantané. Utilisez un jet d'eau ou du brouillard pour refroidir conteneurs.

Équipement de protection pour les pompiers Les pompiers doivent toujours porter un appareil respiratoire autonome (SCBA) et un équipement de protection complet lors de la lutte contre tout incendie chimique.

Autres informations

Lors du chauffage ou de la combustion, des gaz/vapeurs nocifs peuvent être libérés. Ce produit peut rendre le sol glissant.

L'article 6. Mesures de rejet accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales

Éliminez toute source d'inflammation. Digue ou retenue de matériaux déversés. Prendre précautions appropriées pour assurer votre propre santé et votre sécurité avant tenter de contrôler les déversements ou de nettoyer.

6.11 Équipement de protection

Équipez l'équipe de nettoyage d'un équipement de protection approprié.

6.2 Précautions environnementales

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.

Informez les autorités si du liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

Absorbent les déversements avec des solides inertes, tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir dans des récipients étanches à la vapeur et éliminer correctement.

L'article 7. Manutention et stockage

7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Mesures de protection

Lavez-vous les mains et les autres zones exposées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer et en quittant le travail. Assurer une bonne ventilation dans les zones de travail pour éviter la formation de vapeur. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les contenants bien fermés. Évitez de respirer de la vapeur ou du brouillard.

Mesures d'hygiène

Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

7.2 Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les éventuelles incompatibilités



SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Conditions de stockage

Stocker conformément aux réglementations locales. Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Gardez les récipients bien fermés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'emploi.

Matériaux incompatibles

Agents oxydants puissants. Acides ou bases forts et amines sélectionnées.

Température de stockage

Conserver dans un environnement frais et sec, à l'abri des sources d'inflammation.

L'article 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom de l'ingrédient	Limites d'exposition professionnelle ACGIH TLV (États-Unis)
Toluène	TWA : 20 ppm 8 heures
Solvant organique	TWA : 500 ppm 8 heures
Alcool	TWA : 50 ppm 8 heures
Éthylbenzène	TWA : 20 ppm 8 heures
Xylène	TWA : 100 ppm 8 heures

8.2 Commandes d'exposition

Mesures d'ingénierie appropriées

Utiliser avec une ventilation adéquate pour maintenir les concentrations de vapeur du produit TLV inférieur à spécifié

Protection des yeux et du visage

Des lunettes chimiques et/ou des écrans faciaux sont recommandés pour éviter le contact avec les yeux, irritation ou blessure.

Protection de la peau

Porter des gants résistants aux produits chimiques et des vêtements de protection appropriés ; bottes au besoin pour éviter tout contact avec la peau. Laver la peau exposée souvent avec de l'eau et du savon. Les vêtements souillés doivent être lavés avant la réutilisation.

Protection respiratoire

La ventilation générale des pièces est normalement adéquate. Évitez de respirer le brouillard ou vapeurs de produit. L'utilisation d'un respirateur approprié est recommandée chaque fois que les concentrations dans l'air dépassent la TLV.

Chapitre 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence	Liquide rouge
Odeur	Légère odeur de solvant
Seuil d'odeur	Aucune donnée disponible
PH	Aucune donnée disponible
Point de fusion	Aucune donnée disponible
Point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	94 °C (200 °F)
Point d'éclair	23 C 73.4 F PMCC
Taux d'évaporation relatif (acétate de butyle = 1)	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Liquide et vapeur inflammables
Limites supérieures/inférieures d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative (densité spécifique)	0,81 kg par litre 6,7 livres par gallon

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Solubilité	Eau : Insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Teneur en COV	726 g/l

L'article 10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	Aucune information supplémentaire disponible
10.2 Stabilité chimique	Stable dans des conditions normales
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	Il n'y aura pas de polymérisation dangereuse.
10.4 Conditions à éviter	Températures extrêmement élevées ou basses.
10.5 Matériaux incompatibles	Acides forts, bases, oxydants et amines sélectionnées.
10.6 Produits de décomposition dangereux	monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, divers dérivés d'hydrocarbures

L'article 11. Renseignements toxicologiques

11.1 Information sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	Aucun effet indésirable n'est prévu dans le cadre de l'utilisation prévue.
Irritation/corrosion cutanée	Peut provoquer une irritation de la peau
Yeux	Peut provoquer de graves irritations et lésions oculaires.
Respiration ou sensibilisation cutanée	Peut provoquer une irritation respiratoire
Mutagenicité sur les cellules germinales	Aucune donnée disponible

Cancérogénicité CIRC

Xylène	3
Toluène	3
Éthylbenzène	2B

2B - Preuves limitées chez l'homme et preuves insuffisantes chez l'animal.

3 - Inadéquat chez l'homme et inadéquat ou limité chez l'animal.

Toxicité pour la reproduction	Aucune donnée disponible
Toxicité pour certains organes cibles	
Exposition unique	Aucune donnée disponible
Exposition répétée	Aucune donnée disponible
Risque d'aspiration	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Chapitre 12. Informations écologiques

12.1 Écotoxicité	Aucune donnée disponible
12.2 Persistance et dégradabilité	Aucune donnée disponible
12.3 Potentiel de bioaccumulation	Aucune donnée disponible
12.4 Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible
12.5 Autres effets indésirables	Éviter les rejets dans l'environnement

ARTICLE 13. Considérations relatives à l'élimination



chemical solutions to concrete problems

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

13.1 Méthodes de traitement des déchets

L'utilisateur de ce matériel a la responsabilité d'éliminer les matériaux non utilisés, les résidus et les récipients conformément à toutes les lois et réglementations locales, étatiques et fédérales concernant le traitement, l'entreposage et l'élimination des déchets dangereux et non dangereux.

ARTICLE 14. Informations sur le transport

Conformément aux normes DOT / ADR / RID / ADNR / IMDG / OACI / IATA

14.1 Numéro ONU

No ONU 1263

14.2 Désignation officielle de transport ONU

UN1263, Matériaux liés à la peinture,3,PGIII

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Liquide inflammable

14.4 Groupe d'emballage

PGIII

14.5 Dangers environnementaux

Aucune information supplémentaire disponible

14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur

Aucune information supplémentaire disponible

14.7 Transport en vrac selon

Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et recueil IBC

Aucune information supplémentaire disponible

14.8 Transport en vrac selon

CFR 49 173.15

Sans objet

ARTICLE 15. Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

15.1.2 Réglementation des États-Unis

L'article 313

Contient les ingrédients suivants au niveau de déclaration ou au-dessus du niveau de déclaration

exigences de l'article 313. Ces informations doivent figurer dans tous les FDS copiées ou distribuées pour ce matériel.

CHIMIQUE

Toluène

Le TAS #

108-88-3

POIDS MAX %

< 10,0

Xylène

1330-20-7

< 40,0 à 65,0

Éthylbenzène

100-41-4

< 0,05 à 0,25

La TSCA

Proposition 65

Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés

Ce produit N'EST PAS EN VENTE dans l'État de Californie.

15.1.3 Réglementation du Canada

Cette FDS a été préparée conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et contient tous les renseignements exigés par le RPC.

DSL

Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés

15.2 Évaluation de l'innocuité des produits chimiques

Aucune évaluation de l'innocuité chimique n'a été réalisée.

L'article 16. Autres informations

Date de publication / révision

3-5-2025

Version

1.0



chemical solutions to concrete problems

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

Numéro 1061
Date de la précédente édition / révision
Préparateur Nox-Crete, Inc.
Documentation de référence

Les informations et les recommandations contenues dans le présent document sont, à la connaissance de Nox-Crete, Inc., exactes et fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter Nox-Crete, Inc. pour vous assurer que ce document est le plus récent disponible auprès de Nox-Crete, Inc. Les informations et les recommandations sont proposées à l'acheteur/utilisateur pour examen et examen. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de s'assurer que le produit est adapté à l'usage prévu. Des avertissements appropriés et des procédures de manipulation sécuritaire doivent être fournis à tous les manipulateurs et utilisateurs. Étant donné que les conditions d'utilisation du produit ne sont pas sous le contrôle du fabricant, il est du devoir de l'acheteur/utilisateur de déterminer les conditions nécessaires à l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Étant donné que les informations fournies dans le présent document peuvent avoir été obtenues en partie de laboratoires indépendants ou d'autres sources qui ne sont pas sous notre supervision directe, aucune déclaration n'est faite selon laquelle les informations sont exactes, fiables, complètes ou représentatives et l'acheteur/utilisateur ne peut s'y fier qu'à ses risques. Nous n'avons fait aucun effort pour censurer ou dissimuler les aspects délétères de ce produit. De plus, étant donné que nous ne pouvons pas prévoir ou contrôler les nombreuses conditions différentes dans lesquelles ces informations ou nos produits peuvent être utilisés, nous ne garantissons pas que les précautions de santé et/ou de sécurité que nous avons suggérées seront adéquates pour toutes les personnes et/ou situations impliquant leur manipulation ou leur utilisation. De même, nous ne donnons aucune garantie d'aucune sorte que l'utilisation ou l'élimination de ce produit est conforme à toutes les lois fédérales, étatiques ou locales. Il est de l'obligation de chaque acheteur/utilisateur du produit mentionné dans le présent document de déterminer et de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables. Si l'acheteur/l'utilisateur remballé ce produit, il est de la responsabilité de l'acheteur/de l'utilisateur de s'assurer que la santé, la sécurité et d'autres informations nécessaires sont incluses avec et/ou sur le contenant. Nox-Crete, Inc. exhorte chaque client ou destinataire de cette FDS à l'étudier attentivement et à consulter l'expertise appropriée, si nécessaire ou approprié, pour prendre connaissance et comprendre les données contenues dans cette FDS et tous les dangers associés à ce produit. La modification de ce document est strictement interdite. Sauf dans la mesure requise par la loi, la republication ou la retransmission de ce document, en tout ou en partie, n'est pas autorisée.

Texte intégral des phrases H et P

H226 : Liquide et vapeur inflammables Flam. Liq. 3
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Asp. Tox. 1
H315 : Provoque une irritation de la peau Irritation cutanée. 2
H318 : Provoque de graves lésions oculaires Barrage de l'œil. 1
H335 : Peut provoquer une irritation respiratoire STOT SE 3
H336 : Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements STOT SE 3
H351 : Suspecté de causer le cancer Carc. 2
H361 : Suspicion d'atteinte à la fertilité ou à l'enfant à naître Réimpr. 2
H373 : Peut causer des dommages aux organes STOT RE 2
P201 : Obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P202 : Ne pas manipuler tant que toutes les précautions de sécurité n'ont pas été lues et comprises.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
P240 - Conteneur de sol/liaison et matériel de réception
P241 - Utilisation d'un équipement électrique/de ventilation/léger/antidéflagrant
P242 - Utiliser uniquement des outils anti-étincelles
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques
P261 : Évitez de respirer la poussière/les fumées/les gaz/les brouillards/les vapeurs/les aérosols.
P264 : Laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
P270 : Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lors de l'utilisation de ce produit.
P271 : Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des lunettes de protection/une protection faciale.



chemical solutions to concrete problems

SILCOSEAL CLASSIC FAST DRY

Fiche de données de sécurité

Selon le règlement 29 CFR 1910.1200, le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) (SGH), *Règlement sur les produits dangereux* (Crédit : HPR) (SIMDUT 2015)

P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirez / Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / sous la douche

P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : Amener la victime à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable pour la respiration.

P305+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/médecin.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire - continuez à rincer.

P308+P313 - En cas d'exposition ou d'inquiétude - Obtenir un avis ou des soins médicaux

P331 : Ne PAS faire vomir.

P403+P235+P233 : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient bien fermé.

P405 : Magasin fermé à clé.

P501 : Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.